

# sewer dredging and cleaning vehicle-HYDRO VACCUM TRUCK

## Specifications :

Price	200000
Brand Name	XCMG
Model Number	XZJ5251GQX
Place of Origin	CHINA
Min.Order Quantity	1
Payment Terms	T/T
Supply Ability	100
Delivery Detail	45DAYS
Packaging Details	RORO

## Detail Introduction :

## Technical Data

项目 Item	内容 Description	参数 Parameter	
整车参数 Vehicle	底盘厂家/型号 Chassis brand/Model	Sinotruck /ZZ1257N4641W	
	外形尺寸 Dimension (L x W x H) (mm)	10500×2520×3850	
	最大总质量 G.V.W (kg)	25000	
	整备质量 Curb Weight (kg)	20460	
作业装置参数 Operation	罐体容积 Tank Volume (m <sup>3</sup> )	5.7	
	水箱容积 Water Tank (m <sup>3</sup> )	4.3	
	抽吸系统 Vacuum	风机类型 Blower model	Roots Blower
		风机最大真空率 Vacuum rated (%)	93
		风机最大风量 Vacuum capacity (m <sup>3</sup> /h)	10500
		抽吸深度 Suction depth (m)	30
		抽吸距离 Suction distance (m)	100
	臂架 Boom	回转角度 Swing angle (°)	±135
		变幅角度 Luffing angle (°)	45
		伸缩长度 Boom length (mm)	1500
	高压水路系统 High-pressure pump	水泵型号 Water pump model	URACA-KD716-G
水泵最大流量 Water pump flow rated (L/min)		260	
水泵最大压力 Water pump pressure (MPa)		20	
疏通长度 dreging distance (m)		120	
底盘参数 Chassis	动力参数 Engine	发动机型号 Engine model	WD615.47
		发动机额定功率/转速 Engine power (kW/ (r/min) )	371
		排放 Emission	Euro-II
	结构尺寸及行驶参数 Others	轴距 Wheel base (mm)	4625+1350
		最小离地间隙 Min. Ground clearance (mm)	≥230
		最高车速 (满载) Max. travel speed (km/h)	110
		制动距离 Brake distance (m)	≤10
最小转弯直径 Curb radius (m)	< 14.6		